

ESPECIFICACIONES

MOTOR MERCURY 4 TIEMPOS 60HP



| | |
|--|---|
| Hp/Kw | 60 |
| Tipo de motor | En línea 4 |
| Desplazamiento (CDI/CC) | 60.8/ 995 |
| Empujet otal (RPM) | 4500 - 5500 |
| Amperaje / voltaje del alternador | 18 amperios / 226 vatios |
| Encendido | Eléctrico |
| Dirección | Compatible con Timón Hidráulico |
| Logitud de la palanca | 20" / 508 mm 22.5" / 571.5 mm 25" / 635mm |
| Proporción de la caja de engranajes | 2.33:1 |
| Peso en seco* | 260 lbs / 118 kg |
| el modelo más ligero disponible | |
| Clasificación de estrellas CARB | 3 |
| Díametro y carrera | 2.56 x 2.95" / 65 x 75 mm |
| Ignición | CDI c/avance de encendido electrónico |
| Sistema de combustible | Controlado por Computadora de Inyección electrónica de combustible. |
| Sistema de escape | A través de hélice |



UTILICE
REPUESTOS
ORIGINALES



Nº1
EN LUBRICANTES
ORIGINALES
U.S.A



CERTIFICADO
DE ULTRA
BAJAS
EMISIONES